Súhrn

Prevádzka	Obaľovňa bitúmenových zmesí Višňové	VAR PCZ: 372 0023
Čas prevádzky	8 h/deň, 5 dní/týždeň – kampaňovitá, kontinuálne emisne ustálená technológia	
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	technologické zariadenie – obaľovacia linka, súčasťou ktorej je sušička kameniva s priamym ohrevom kameniva pomocou plynového horáka / samostatný oceľový komín č.1, výška komína 18 m	
Merané zložky	TZL, CO, NO_X, SO_2, TOC	
Výsledky merania	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m^3; hmotnostný tok v kg/h	
Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií	Obaľovacia linka ASKOM VS160 (skrátene „obaľovacia linka“)	

Meraná zložka	**N**	**Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m^3]$^{1)}$**	**Maximum (koncentrácia) [mg/m^3]$^{1)}$**	**Emisný limit (koncentrácia) [mg/m^3]$^{1)2)}$**	**Režim s najvyššími emisiami$^{4)}$ [áno / nie]**	**Upozornenie na súlad / nesúlad$^{3)}$**
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			**Obaľovacia linka ASKOM VS160** / samostatný oceľový komín č.1, výška komína 18 m			
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; bežná prevádzka s priemernou výrobou bitúmenovej zmesi 114 t/h			
TZL	3	0,8	0,8	30	áno	**súlad**
CO	5	104	104	500	áno	**súlad**
NO_X	5	65	68	200	áno	**súlad**
SO_2	5	11,6	13,2	-	áno	**súlad**
TOC	5	14,4	16,4	50	áno	**súlad**

Emisný limit a podmienky platnosti EL:
$^{1)}$ Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2ref}=17% obj.
$^{2)}$Emisný limit - Príloha č. 7, časť III, bod 4.2 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z.; štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2ref}=17% obj
$^{3)}$ Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §34 ods. 4 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z
$^{4)}$ Podľa prílohy č. 2 časti B. bodu 1 Vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z
N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti D prílohy č. 2 k Vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Prevádzka	Obaľovňa bitúmenových zmesí Višňové	VAR PCZ: 372 0023
Čas prevádzky	24 h/deň, 5 dní/týždeň, 4750 h/rok – kampaňovitá; emisne viacrežimová technológia	
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	menšie stredné spaľovacie zariadenie – kotol na ohrev asfaltu spaľujúci ZPN / samostatný oceľový komín č.2, výška komína 7 m	
Merané zložky	CO, NO_X	
Výsledky merania	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m^3	
Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií	menšie stredné spaľovacie zariadenie – kotol na ohrev asfaltu (skrátene „kotol“)	

Meraná zložka	**N**	**Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m^3]$^{1)}$**	**Maximum (koncentrácia) [mg/m^3]$^{1)}$**	**Emisný limit (koncentrácia) [mg/m^3]$^{2)}$**	**Režim s najvyššími emisiami$^{4)}$ [áno / nie]**	**Upozornenie na súlad / nesúlad$^{3)}$**
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			**kotol na ohrev asfaltu** / samostatný oceľový komín č.2, výška komína 7 m			
Čas prevádzky:			MAX – ZPN 100 %; 91 % menovitého tepelného príkonu			
CO	2	2,8	2,8	50	áno	**súlad**
NO_X	2	75	76	200	áno	**súlad**
Čas prevádzky:			MIN – ZPN plyn 100 %; 30 % menovitého tepelného príkonu			
CO	2	2,9	2,9	50	áno	**súlad**
NO_X	2	84	84	200	áno	**súlad**

$^{1)}$ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, $O_{2\,ref}$.= 3% obj.
$^{2)}$ Emisný limit, podmienky jeho platnosti ustanovené v tabuľke 3.2, V. časti prílohy č.4 k Vyhláške MŽP SR č.248/2023 Z.z.
$^{3)}$ Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §34 ods. 4 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.
$^{4)}$ Podľa prílohy č. 2 časti B. bodu 1 Vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z
N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa časti D prílohy č. 2 k Vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.